



Soluciones  
VisCom



# ALUPANEL<sup>®</sup>FR

aluminium composite panel

Un NUEVO panel con material compuesto de aluminio ignífugo de clase B1 y con un material en el núcleo revolucionario.

Resistencia  
mejorada,  
excelente  
fabricación



Material innovador  
en el núcleo



Película protectora de  
quita fácil sin residuos



Ligera, pero  
a la vez rígida



Superficie  
uniforme y lisa



Versátil y de fácil  
manipulación



5 años de  
garantía\*

Desde ahora nuestro material Aluminio cepillado tiene una garantía de 5 años sea per uso interior que exterior.

\*Todos los otro materiales cepillados y espejados tienen garantía solamente para uso interior.

MADE IN BRITAIN

AlupanelFR es un panel de alta calidad con un material matriz libre de halógenos especialmente formulado y diseñado para ofrecer una mayor resistencia al mismo tiempo que mantiene unas características de fabricación y resistencia del adhesivo excelentes.

Nuestro equipo de desarrollo de productos ha trabajado incansablemente para desarrollar un panel que ofrezca a nuestros clientes un producto apto para una gran variedad de usos, incluyendo entornos en los que se requiere una clasificación ignífuga mejorada, pero sin sacrificar la calidad de su fabricación. Más ligero que muchos paneles de material compuesto con aluminio resistentes al fuego, AlupanelFR no solo se fabrica siguiendo los más altos patrones de calidad, sino que el mecanizado es mucho más rápido que el de otros productos similares con un desgaste mínimo en las herramientas, algo inusual en un panel ignífugo.

Capa de aluminio de 0,3mm de alta calidad

Núcleo FR especialmente formulado

Coextruido para una adhesión superior



Disponible en una amplia gama de colores y acabados

Película protectora de quita fácil diseñada para proteger el panel

## Aplicaciones:

- Identificación Corporativa
- Ornamentación de paredes y techos interiores
- Construcción por módulos o prefabricada
- Ámbitos deportivos
- Aeropuertos y estaciones de trenes
- Vehículos, trenes y embarcaciones.
- Centros comerciales
- Hospitales
- Fachadas Externas
- Recubrimientos
- Carcasa de máquinas

## Propiedades

Espesor de panel (mm)	3	4
Espesor de capa (mm)	0.3	0.3
Peso (kg/m <sup>2</sup> )	4.3	4.5
Acabado de la cara	Gloss / Matt	
Composición del núcleo	Fire Retardant	
Resistencia del adhesivo (N/mm)	7.001	
Módulo de flexión	17374.885	
Ensayo de flexión	4.215	
Clasificación ignífuga (EN13501-1)	B - s1 , d0	

## Dimensiones de las placas

Anchura	Longitud
1220	2440 / 3050
1500	3050 / 4050



[www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion](http://www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion)

Oficina Central del Reino Unido: +44 (0)1392 82301

Oficina EEUU: +1 718 841 9940

MULTIPANELUK™