



Soluciones  
VisCom



# MULTISHIELD

galvanised steel composite sheets

Una placa compuesta, con dos caras, ofreciendo mayor resistencia y rigidez. Las placas de acero galvanizadas del Multishield vienen con dos acabados y son receptivas a los medios magnéticos. Disponible en acabados digital/digital o en digital/pizarra blanca.

Acero  
galvanizado  
resistente  
y duradero



Resistente  
y Duradero



Acabado en  
pizarra blanca



5 años de  
garantía\*



Acabado digital  
desarrollado especialmente



Superficie receptiva  
magnéticamente

\*El producto Multishield esta apto tanto para el uso interior como exterior. Pero en el caso de su uso exterior y de exponerse al intemperie climatológico, se ha de sellar y proteger a los cantos para evitar que se oxiden.

 **MADE IN BRITAIN**

Ambas caras del panel tienen una superficie uniforme, plana y lisa. Una con un acabado digital que da impresiones de color vibrantes, bien ancladas y la otra acabado de pizarra blanca.\*\*

Ideal para vallas publicitarias, pizarras blancas, impresiones y muchas otras aplicaciones. El acero galvanizado ofrece resistencia adicional y la versatilidad de una superficie receptiva magnéticamente.

Las placas Multishield pueden ser manipuladas, son fuertes, apoyan su propio peso, ofrecen una fiabilidad excelente y vienen respaldado por una garantía de 5 años.\*



## Aplicaciones:

- Pizarras blancas
- Impresión directa
- Fabricación de rótulos
- Expositores y mostradores POS
- Transporte
- Vallas
- Producción industrial

 **MADE IN BRITAIN**

Chapa de acero galvanizado de 0,25mm receptiva magnéticamente

Núcleo PE de alta calidad

Coextruido para una adhesión superior



Acabado digital en una cara que facilita la imprenta de colores vibrantes, bien ancladas y por la otra un acabado de pizarra blanca\*\*

Película protectora de quita fácil y sin residuos, diseñada para proteger el panel

## Propiedades

<b>Espesor de panel (mm)</b>	3	6
<b>Espesor de capa (mm)</b>	0,25	0,25
<b>Peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>	6,35	9,37
<b>Acabado de la cara</b>	Digitales y de pizarra blanca	
<b>Composición del núcleo</b>	LDPE	

## Dimensiones de las placas

Anchura	Longitud
1220	2440/3050

\*El producto Multishield esta apto tanto para el uso interior como exterior. Pero en el caso de su uso exterior y de exponerse al intemperie climatológico, se ha de sellar y proteger a los cantos para evitar que se oxiden

\*\*También disponible en acabado digital en ambas caras.

[www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion](http://www.multipaneluk.es/productos/rotulos-exposicion)

Oficina Central del Reino Unido: +44 (0)1392 823015

Oficina EEUU: +1 718 841 9940

 **MULTIPANELUK**